

STARION

본 제품은
LG전자서비스 가능
제품입니다

따뜻함의 차원이 다른 스타리온 로터리히터!

스타리온 난방기 로터리히터



43m³ (13)형
SH-R06SCG

스타리온 7기에서 고집행한 품목/용량입니다
-발열량 : 잠전소 6,500 kcal/h
-평균열량 : 16.5h
-연료소비량 : 잠전소시 약 0.78(A/h)
-연속사용시간 : 잠전소시 약 15시간
-크기 : 441x545x700mm / 중량 : 19.5 kg
-소비전력량 : 30W(전소시)



43m³ (13)형
SH-R06VCG

스타리온 7기에서 고집행한 품목/용량입니다
-발열량 : 잠전소 6,500 kcal/h
-평균열량 : 16.5h
-연료소비량 : 잠전소시 약 0.78(A/h)
-연속사용시간 : 잠전소시 약 15시간
-크기 : 441x545x700mm / 중량 : 19.5 kg
-소비전력량 : 30W(전소시)



56m³ (17)형
SH-R08SCG

스타리온 7기에서 고집행한 품목/용량입니다
-발열량 : 잠전소 8,000 kcal/h
-평균열량 : 16.5h
-연료소비량 : 잠전소시 약 0.97(A/h)
-연속사용시간 : 잠전소시 약 15시간
-크기 : 441x545x700mm / 중량 : 19.5 kg
-소비전력량 : 30W(전소시)



79m³ (24)형
SH-R11SCG

스타리온 7기에서 고집행한 품목/용량입니다
-발열량 : 잠전소 11,500 kcal/h
-평균열량 : 30h
-연료소비량 : 잠전소시 1.35(A/h)
-연속사용시간 : 잠전소시 약 13시간
-크기 : 473x574x785mm / 중량 : 23.5 kg
-소비전력량 : 26W(전소시)



56m³ (17)형
SH-R08VCG

스타리온 7기에서 고집행한 품목/용량입니다
-발열량 : 잠전소 8,000 kcal/h
-평균열량 : 16.5h
-연료소비량 : 잠전소시 약 0.97(A/h)
-연속사용시간 : 잠전소시 약 15시간
-크기 : 441x545x700mm / 중량 : 19.5 kg
-소비전력량 : 30W(전소시)



79m³ (24)형
SH-R11SBG

스타리온 7기에서 고집행한 품목/용량입니다
-발열량 : 잠전소 11,500 kcal/h
-평균열량 : 30h
-연료소비량 : 잠전소시 1.35(A/h)
-연속사용시간 : 잠전소시 약 13시간
-크기 : 473x574x785mm / 중량 : 23.5 kg
-소비전력량 : 26W(전소시)



102m³ (31)형
SH-R15SCG

스타리온 7기에서 고집행한 품목/용량입니다
-발열량 : 잠전소 15,000 kcal/h
-평균열량 : 30h
-연료소비량 : 잠전소시 1.6(A/h)
-연속사용시간 : 잠전소시 약 13시간
-크기 : 473x574x785mm / 중량 : 23.5 kg
-소비전력량 : 26W(전소시)



국내 최다 11가지 안전장치

- ▶ 정화 안전장치
- ▶ 삼온과속 방지장치
- ▶ 불안전연소 방지장치
- ▶ 연료부족 감지장치
- ▶ 정전시 안전장치
- ▶ 연소 제어장치
- ▶ 폭발방지 방지장치
- ▶ 모티 보호장치
- ▶ 승격 소화장치
- ▶ 과열 방지장치
- ▶ 3시간 자동소화장치

국내 최초 원적외선 방출효과



14단계 온도조절 시스템




뛰어난 대용 온도를 조절할 수 있는
미세한 14단계 온도조절 시스템
(연소체온 7단계 이하)

STARION

본 제품은
LG전자서비스 가능
제품입니다

대형공간에 적합한 고효율, 원적외선 자유난방 실현!

스타리온 난방기 원적외선히터



BAFFLE 적용으로
난방속도 및 연료효율이 UP!



NOx 20% 개선



82.5m³ (20~25)형
SH-F09SSG

블로그에서 신COLDDR(제빙/냉동용 난방기) 및 스키터 조제형(스키 용량) LED 적용
-발열 : 9,000kcal
-소비전력량 : 70W(전소시)
-평균열량 : 30h
중량 : 46kg · 연료소비량 : 1.1(A/h)
크기(WxDxH) : 950x350x960mm
-제어모듈 채택 : 프레스이온 전용 기종에서만



82.5m³ (20~25)형
SH-F09SPG

이더넷/이동통신용 실내에 설치 스키터 조제형 신규 WHITE LED 적용
-발열 : 9,000kcal
-소비전력량 : 70W(전소시)
-평균열량 : 30h
중량 : 46kg
연료소비량 : 1.0(A/h)
크기(WxDxH) : 950x350x960mm
-제어모듈 : SH-F09SSG



82.5m³ (20~25)형
SH-F09SFG

이더넷/이동통신용 실내에 설치 스키터 조제형 신규 WHITE LED 적용
-발열 : 9,000kcal
-소비전력량 : 70W(전소시)
-평균열량 : 30h
중량 : 46kg
연료소비량 : 1.0(A/h)
크기(WxDxH) : 950x350x960mm



93m³ (23~28)형
SH-F10SDG

소프트모터용(이동통신용) 실내에 설치 스키터 조제형 신규 WHITE LED 적용
-발열 : 10,000kcal
-소비전력량 : 70W(전소시)
-평균열량 : 30h
중량 : 51.5kg
연료소비량 : 1.1(A/h)
크기(WxDxH) : 950x390x1,100mm



102m³ (25~31)형
SH-F11SPG

이더넷/이동통신용 실내에 설치 스키터 조제형 신규 WHITE LED 적용
-발열 : 11,000kcal
-소비전력량 : 70W(전소시)
-평균열량 : 30h
중량 : 50kg
연료소비량 : 1.1(A/h)
크기(WxDxH) : 950x250x1,100mm
-제어모듈 : SH-F10SSG



139m³ (34~42)형
SH-F15SPG

이더넷/이동통신용 실내에 설치 스키터 조제형 신규 WHITE LED 적용
-발열 : 19,000kcal
-소비전력량 : 70W(전소시)
-평균열량 : 30h
중량 : 64kg
연료소비량 : 1.25(A/h)
크기(WxDxH) : 1,150x250x1,280mm
-제어모듈 : SH-F15SSG



179m³ (43~53)형
SH-F19SCG

이더넷/이동통신용 실내에 설치 스키터 조제형 신규 WHITE LED 적용
-발열 : 19,000kcal
-소비전력량 : 70W(전소시)
-평균열량 : 30h
중량 : 70kg
연료소비량 : 2.15(A/h)
크기(WxDxH) : 1,300x250x1,280mm

- #### 국내 최다 12가지 안전장치(전모델 공통)
- ▶ 삼온과속 방지장치
 - ▶ 불화 안전장치
 - ▶ 1~3시간 자동소화장치
 - ▶ 연료부족 감지장치
 - ▶ 모티 보호장치
 - ▶ 정전시 안전장치
 - ▶ 배너 과열 방지장치
 - ▶ 과열 보호장치
 - ▶ 이상연소 제어장치
 - ▶ 폭발방지 방지장치
 - ▶ 승격 소화장치
 - ▶ 삼온제어시유 유무감지장치

- #### 열기관의 고효율 난방개념
- ▶ 열기관 효율 향상
 - ▶ 열기관 효율 향상

- #### 원적외선 열기관의 적합한 사용자
- ▶ 실내 난방
 - ▶ 야외 난방

STARION 스타리온
www.starion.co.kr

부산광역시 해운대구 반야동 1401번지
TEL.051-523-1225
FAX.051-524-6121

제품구입 문의/상담
본 제품은 LG전자 서비스를 받으실 수 있습니다. LG전자 서비스센터(지역번호없이) 1544-7777

고객상담실
1588-2203

월~금요일 08:00~19:00
▶ 토요일 08:00~16:30
(단, 공휴일은 제외)

본 카탈로그는 2015년 10월 기준입니다. 제품의 색상은 인쇄 상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수 있습니다.